SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, fax: 22 436 93 06
biuro@soprema.pl, www.soprema.pl
NIP PL 778-11-19-419

DALDECOR

KARTA PRODUKTU NR: DALDECOR/ 01-2012

wydanie 1/2012

PREZENTACJA

DALDECOR jest drewnianą płytą w systemach podłóg podniesionych na wspornikach stałych oraz regulowanych. Płyty przeznaczone są do sosowania na zewnątrz pomieszczeń do ruchu pieszego.

SKŁAD

DALDECOR jest produkowany z sosny nadmorskiej (Pinus pinaster Aiton)

WŁAŚCIWOŚCI

Rozmiar płyty:	500 x 500 mm
Grubość płyty:	44 mm
Układ:	7 klepek tworzących powierzchnię 2 klepki tworzące podkład
Grubość klepek:	22 mm
Szerokość klepek:	67 mm

Klasa zagrożenia ataku biologicznego (EN 335): Klasa 4
Ilość łączników użytych do montażu: 28 szt. (stal nierdzewna)

STANDARDY PRODUKCJI

waga płyty:	3,5 kg (14 kg/m²)
ilość płyt w opakowaniu:	4 szt. (1 m²)
ilość opakowań na palecie:	28 szt.
ilość m² na palecie:	28 m²

ZASTOSOWANIE

DALDECOR jest używany na tarasach, balkonach, dachach, dziedzińcach i innych obszarach przeznaczonych do ruchu pieszego. Zapewnia szybkie, łatwe i trwałe wykonanie powierzchni użytkowej w systemie podłogi podniesionej.

WYKONANIE

Układanie płyt **DALDECOR** należy rozpocząć od jednego z narożników zabudowywanej powierzchni. Płyty układa się na wyregulowanych (wypoziomowanych) wspornikach ustawionych pod jej narożnikami. **DALDECOR** można docinać do nietypowych kształtów pamiętając o użyciu wkrętów ze stali nierdzewnej do łączenia mniejszych fragmentów płyty. Podłogi z płyt **DALDECOR** można łatwo zdemontować w celu przeprowadzenia konserwacji powierzchni pod płytami jak i samych płyt.

SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, fax: 22 436 93 06
biuro@soprema.pl, www.soprema.pl
NIP PL 778-11-19-419

FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

Płyty **DALDECOR** są dostarczane w kartonowych opakowaniach zbiorczych na palecie. Należy je przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem oraz przemieszczeniem podczas jazdy. Palety, opakowania zbiorcze i pojedyńcze płyty należy składować na równym podłożu. W trakcie składowania chronić przed zawilgoceniem.

CERTYFIKATY

Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system zarządzania jakością:
BS EN ISO 9001:2008
BS EN ISO 14001:2004

UWAGI

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.