Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0693

Schimmel-Stop

Specjalny środek do usuwania niepożądanych nawarstwień biologicznych

Obszary stosowania

Do usuwania niepożądanych osadów z płytek, spoin, tynku, kamienia, tworzywa, powierzchni lakierowanych i innych wodoodpornych podłoży.

Właściwości produktu

Szybko i trwale usuwa pleśnie i ich ogniska, glony, grzyby, mchy, bakterie i zapach zgnilizny.

Sposób stosowania

Oryginalnym roztworem ze spryskiwacza spryskać bezpośrednio powierzchnię z odległości około 15 cm. Jeśli po 15 minutach plamy są wciąż widoczne, to czynność należy powtórzyć. W przypadku płytek i spoin elastycznych należy później spłukać gorącą powierzchnię wodą.

Wskazówki

Nie spryskiwać tkanin lub roślin. Czyste metale natychmiast zmyć wodą.
Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi. Przez użyciem zapoznać się z informacjami na temat zasad bezpiecznego stosowania.

Dane techniczne produktu

Skład:	Wodny roztwór podchlorynu sodowego, pochodnych halogenowych, stabilizatorów, środków powierzchniowo czynnych i rozpuszczalników
Odczyn pH:	ok. 11,5

Rodzaj opakowania, zużycie i trwałość podczas składowania

Rodzaj opakowania
500 ml butelka ze spryskiwaczem
Zużycie:
W zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni.
Składowanie:
W zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy.

Ochrona środowiska

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się, jak również na temat usuwania produktui ochrony środowiska zawarte są w aktualnej karcie charakterystyki.

baua Nr rej.: N-12218
Kategoria: Środek ochronny do murów

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

Remmers Polska Sp. z o.o. ul. Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111 www.remmers.pl