Color LA Fill

- Siliconharz Füllfarbe LA -

Wypełniająca, "prawdziwa" farba oparta na żywicy silikonowej

Kolor	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	32
	Jedn. opak.	**10 kg**
	Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe
	Kod opakowania	10
	Nr art.:	
biały	0560	■
kolory niestandardowe*	0561	■

*Tylko po uzgodnieniu. Nie ma możliwości przygotowania materiałów o intensywnych kolorach

Zużycie



około 0,3 - 0,5 kg/m²

Zużycie może się wahać zależnie od właściwości podłoża.
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Porowate, mineralne materiały budowlane
- Na nośne powłoki krzemianowe, silikonowe oraz matowe - dyspersyjne.
- Na tynki z żywic syntetycznych
- Do powierzchni o zróżnicowanej szorstkości i na których występują rysy włoskowate
- Jako międzywarstwa pod Siliconharzfarbe LA

Właściwości



- Wzmocniony włóknami
- Materiał hydrofobowy: w ≤ 0,1 kg/(m² h $\cdot^{0,5}$)
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej s_d ≤ 0,05 m
- Nie utrudnia reakcji karbonatyzacji
- Nie generuje dużych naprężeń
- Mat o charakterze mineralnym
- Drobnopiaszczysta, szorstka struktura

Dane techniczne produktu

- **W stanie dostarczanym**

Spoiwo	emulsja żywicy silikonowej
Gęstość (20 °C)	1,50 g/cm³
Lepkość	około 4000 mPa·s
Pigmenty	światłotrwałe pigmenty tlenkowe, odporne na alkalia
Odczyn pH	około 8,5

W stanie przereagowanym

Przepuszczalniość pary wodnej (DIN 52615)	$s_d \leq 0{,}05$ m
Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617)	$w \leq 0{,}1$ kg/(m² · $h^{0,5}$)
Stopień połysku	mat o charakterze mineralnym

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Grundierung SV (6438)
- Imprägniergrund (0642)
- Hydro-Tiefengrund (0725)
- Siliconharzfarbe LA (6400)
- Preparaty czyszczące marki Remmers

Przygotowanie pracy


Wymagania wobec podłoża

Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)
Nie może zawierać szkodliwych soli

Przygotowania

Nośne podłoża mineralne należy zagruntować środkiem Imprägniergrund.
Piaszczące, podłoża o trwałej przyczepności zagruntować środkiem Grundierung SV lub Hydro-Tiefengrund.

Sposób stosowania



Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.


Materiał starannie rozmieszać.
Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.
Materiał do wyrównania struktury należy aplikować w tym samym cyklu roboczym.
Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

Wskazówki wykonawcze

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.
Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.
Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.
Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Wskazówki

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w

	każdym z przypadków świadectw z badań. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Narzędzia / czyszczenie 	pędzel, ławkowiec, wałek malarski typu "jagnięca skórka", szpachla, kielnia ze stali nierdzewnej i urządzenie natryskowe typu airless Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą. Rozpryski farby należy na świeżo zmywać wodą
Przechowywanie / trwałość 	W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.
Bezpieczeństwo / przepisy	Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.
Indywidualne środki ochrony	Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.
Kod GiS	BSW20
Wskazówka dotycząca utylizacji	Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie, to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność