

Instrukcja Techniczna
Numer Artykułu 1571

Coll Express PU

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy



Do zastosowań zewnętrznych wewnętrznych



Temperatura stosowania



Pistolet na kartusze



Zużycie / ilość nakładanego materiału: zależnie od celu zastosowania



Okres przechowywania



Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem i wilgocią. Opakowanie zamykać.

Obszary stosowania

Do klejenia drewna, metalu, tworzyw sztucznych, ceramiki, szkła. Do mocowania i montażu listew ozdobnych, paneli, przykryć, materiałów dekoracyjnych.
Do wbudowywania oszewek ościeży z wysokiej jakości drewna bez naruszania ich struktury gwoździami i śrubami. Do montażu i naprawy mebli.

Właściwości produktu

- Ma konsystencję pasty
- Wykazuje dużą siłę sklejenia po silnym ściśnięciu łączonych elementów
- Dobrze wypełnia
- Wyrównuje nierówności
- Nie plami
- Nie spływa

Sposób stosowania

Warunki stosowania
Temperatura stosowania: od +5 do +35°C.
Podłoże musi być czyste i nośne. Tapety lub warstwy malarskie nie stanowią dobrego podłoża dla kleju i dlatego należy je usunąć.
Klej nanosi się za pomocą pistoletu tak samo, jak w przypadku mas spoinowych. Remmers Coli Express PU nakładać jednostronnie, aby nastąpiło natychmiastowe sklejenie.
Klej można nakładać punktowo lub paskami. Klejony materiał należy w krótkim czasie nałożyć lekko dosuwając lub obracając go i mocno dociskając.

Dane techniczne produktu

Parametry produktu w stanie z dostawy:	
Gęstość(DIN 53479):	ok. 1,1 g/ml
Kolor:	bezbarwny
Czas otwarty:	ok. 5 min. (+20°C / 65% wwp)
Czas docisku:	minimum 60 min. (+20°C / 65% wwp)
Zakres temperatur działania:	- 30 do + 80 °C
Odporność na ścinanie (*drewno/drewno*):	> 10 N/mm²
Wytrzymałość (DIN EN 204):	D4

Wskazówki

Remmers Cool Express PU nie zawiera rozpuszczalników i dlatego może być stosowany także na podłożach z tworzyw sztucznych - na przykład na styropianie. Podane czasy dotyczą normalnych warunków klimatycznych: + 23 ^{0}C i 60% względnej wilgotności powietrza.

Produkt można stosować w systemie z:

- Dichtstoffpistole (art. 470101)
- Druckluft-Dichtstoffpistole (art. 470701)
- Schaumreiniger (art. 1099)

Narzędzia, czyszczenie

Pistolet ręczny i ciśnieniowy. Czyścić w stanie świeżym za pomocą Verdünnung V 101.

Dostępne opakowania i kolory

Opakowanie:
Kartusz 310 ml,
15 sztuk w kartonie
Kolory:
bezbarwny

Dostępne opakowania i kolory

Składowanie:

W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach w suchym i chłodnym miejscu co najmniej 12 miesięcy.

Remmers Polska Sp. z o.o. ul. ● Sowia 8 ● 62-080 Tarnowo Podgórne ● tel. 61 8168100 faks: 61 8168111 www.remmers.pl

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat ochrony środowiska znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

1571 IT 09.15