
Tape F

Taśma wzmacniająca z włókniny do wielofunkcyjnej hydroizolacji strukturalnej 1K

	Formy dostawy			
	Ilość na palecie	120	6	6
	Jedn. opak.	**50 m**	**500 szt.**	**500 szt.**
	Rodzaj opakowania	rolka	karton	karton
	Kod opakowania	01	01	01
	Nr art.:			
	4822	■		
	4824		■	
	4825			■

Zużycie

Według potrzeb



Obszary stosowania

- Flizelina do wzmacniania MB 1K rapid na przejściach materiałowych

Właściwości

- Ciężar powierzchniowy ok. 110 g/m²

Dane techniczne produktu

Ciężar	około 110 g/m²
Skład	Skład włókien: PES
Kolor	biały

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- MB 1K rapid (0851)

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie, to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność