

MB 1K ADD rapid

Dodatek przyspieszający tworzenie naskórka uodparniającego na deszcz w MB 1K rapid i MB 1K S

Formy dostawy	
Ilość na palecie	90
Jedn. opak.	**5 l**
Rodzaj opakowania	kanister plastikowy
Kod opakowania	05
Nr art.:	
4820	■

Zużycie

około 70 ml/m²



Obszary stosowania

- Szybkie tworzenie się błony przeciwdeszczowej z MB 1K rapid

Właściwości



- Produkt nie zawiera rozpuszczalników
- Prowadzi bezpośrednio do powstania błony

Dane techniczne produktu


Gęstość (20 °C)	około 1,00 g/cm³
Konsystencja	Rzadkopłynna
Wygląd	Przezroczysty płyn

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- MB 1K rapid (0851)
- MB 1K S (0852)

Sposób stosowania



- Warunki stosowania
  Temperatura materiału, otoczenia i podłoża: ≥ 20 °C

  Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć materiałem.
  W przypadku zbliżającego się deszczu na hydroizolację należy nanieść natryskowo MB 1K ADD rapid.
  Unikać tworzenia kałuż.
  Druga warstwa może być nakładana dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni, w przeciwnym razie powstanie warstwa rozdzielająca o niewystarczającej przyczepności.
  W niskich temperaturach, z przyczyn fizycznych, w produkcie mogą wystąpić wytrącenia. Rozpuszczają się one ponownie po podwyższeniu temperatury. Ewentualne wytrącenia nie mają wpływu na właściwości produktu.

Wskazówki

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.


Narzędzia / czyszczenie



Butelka ze spryskiwaczem
Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)

Przechowywanie / trwałość 	W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.
Bezpieczeństwo / przepisy	Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.
Indywidualne środki ochrony	Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.
Wskazówka dotycząca utylizacji	Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie, to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność