SANITARY-BAND 120/70

TAŚMA HYDROIZOLACYJNA

KARTA TECHNICZNA
BT01.06

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wodoodporna
- Elastyczna
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

OPIS PRODUKTU

BOSTIK SANITARY BAND to elastyczna taśma poliestrowa odporna na rozdarcia do stosowania w podpłytkowych systemach hydroizolacyjnych.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania w obszarach narażenia na wilgoć np. w łazienkach i prysznicach, w pomieszczeniach prywatnych i publicznych, a także na zewnątrz np. na balkonach i tarasach. Polecana w połączeniu z produktami hydroizolacyjnymi Ardatec Flexdicht+ oraz Ardatec 2K Flex.

DANE TECHNICZNE	
Baza	poliester
Kolor	niebieski

RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, beton lekki, komórkowy, jastrych cementowy, anhydrytowy, tynki cementowe, wapienne i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-pilśniowe, jastrychy cementowe, z asfaltu lanego oraz anhydrytowe, a także stare płytki.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być mocne, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Należy ułożyć taśmę między ścianą a posadzką (wzdłuż ściany) oraz w narożnikach ścian i przykleić przy pomocy masy uszczelniającej poprzez wtopienie jej w pierwszą warstwę. Drugą warstwą hydroizolacji należy pokryć wyłącznie ażurowe boki taśmy.



NARZĘDZIA

Nóż.

ZUŻYCIE

Zużycie na poziomie 0,12m^2/mb

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
BOK638202	rolka 50 mb (szerokość 120 mm)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- Ardatec Flexdicht+
- Ardatec 2K Flex

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

Bostik Sp. Z o.o. ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 89 61 740
Email : info@bostik.pl
www.bostik.pl