

PaveClean

Preparat do usuwania zabrudzeń pochodzenia organicznego z drewna, kompozytów WPC, powierzchni kamiennych, cegieł oraz ścian.


Formy dostawy	
Ilość na palecie	200
Jedn. opak.	**4 x 2,5 l**
Rodzaj opakowania	kanister plastikowy
Kod opakowania	03
Nr art.:	
1204	■

Zużycie




Przy proporcji mieszania 1:10 około 10 ml koncentratu na m²
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Powierzchnie betonowe, z kamienia naturalnego, cegły wapienno-piaskowej, ceramiki, szkła, drewna, tworzyw sztucznych i WPC

Właściwości



- Samoczynnie skutecznie usuwa nawet głęboko osadzone zabrudzenia, z wyjątkiem zabrudzeń nieorganicznych
- Nie wymaga dodatkowego zmywania, czas oddziaływania: 24 godz.
- Produkt stosuje się w stanie skoncentrowanym albo rozcieńczony wodą
- Zastosowanie bez rozcieńczenia powoduje długotrwałe działanie środka
- Preparat nie zawiera aktywnego chloru
- Środek nieagresywny wobec czyszczonego podłoża

Dane techniczne produktu


Stan skupienia	płynny
Odczyn pH (20 °C)	6,6

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Przygotowanie pracy

- **Przygotowania**
  Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**
  Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5°C do maks. +30°C.

  Produkt równomiernie nanieść na suchą powierzchnię i pozostawić do zadziałania.
  Czas oddziaływania wynosi 24 godziny, w tym czasie czyszczoną powierzchnię należy chronić przed deszczem, nie płukać wodą.
  Po upływie odpowiedniego czasu oddziaływania powierzchnie należy oczyścić.
  W razie potrzeby proces powtórzyć.


Wskazówki wykonawcze

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

Wskazówki

Nie dopuścić, aby woda po myciu dostała się do stawów, oczek wodnych itp.
Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

Narzędzia / czyszczenie




Dozownik cieczy, opryskiwacz ciśnieniowy

Narzędzia na świeżo umyć wodą.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Narzędzia z oferty Remmers

- **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**

Przechowywanie / trwałość



W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się produktem oraz jego utylizacji i kwestii ekologicznych zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w oryginalnym opakowaniu. Nie wylewać płynnej powłoki ani resztek do kanalizacji, nawet podczas czyszczenia narzędzi. Nie wolno utylizować ze strumieniem odpadów komunalnych. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.

Rozporządzenie UE nr 648/2004 w sprawie detergentów

< 5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, kationowych środków powierzchniowo czynnych

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie, to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność