SOPRADERE

PN-B-24620:1998
Certyfikat na znak bezpieczeństwa B/65/71/2003

PREZENTACJA

Środek gruntujący SOPRADERE jest roztworem asfaltowym, przeznaczonym do gruntowania podłoża z betonu, blachy, drewna, starych pokryć dachowych w celu zwiększenia przyczepności papy do podłoża. Dodatkowym działaniem materiału jest również wstępna, krótkotrwała izolacja podłoża przed wpływami atmosferycznymi. Produkt jest roztworem bitumicznym, modyfikowanym SBS

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Wygląd zewnętrzny	jednorodna czarna ciecz
Czas wysychania	do 2 godzin
Zużycie	beton - 0,25 l/m^2 stal – 0,1 l/m^3
Temperatura zapłonu	+ 30^{o}C
Zakres stosowania – temperatura zewnętrzna	do - 15 ^{o}C
Masa produktu w temperaturze +25^{o}C	ok. 940 kg/m^3

FORMA DOSTAWY

Puszka stalowa: 30 l, 5 l
Magazynowanie: pionowo na paletach

ZASTOSOWANIE

Środek gruntujący SOPRADERE jest roztworem asfaltowym, przeznaczonym do gruntowania podłoża z betonu, blachy, drewna, starych pokryć dachowych w celu zwiększenia przyczepności papy do podłoża. Może być również stosowany jako lekka izolacja przeciwwilgociowa podłoży beton owych, ław fundamentowych, impregnacji podłoży drewnianych przed działaniem wilgoci.

WYKONANIE

SOPRADERE jest środkiem gruntującym stosowanym na zimno i nanoszonym na podłoże za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub natryskowo stosując do tego specjalistyczny sprzęt. Podłoże musi być czyste i suche. Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

UWAGI

Kontrola jakości. Firma **SOPREMA S.A.** przywiązuje zasadnicze znaczenie do jakości swoich wyrobów. Produkowane są one zgodnie z międzynarodowym systemem zapewnienia jakości **ISO 9001** / **EN 29001.**